



Półautomatyczna zamykarko-zgrzewarka do zgrzewania folii termozgrzewalnych na wiadrach z tworzyw sztucznych typu **KRAM JER 2**. Urządzenie posiada możliwość wymiany głowicy zgrzewająco-wykrawającej do różnych rodzajów wiader. **KRAM JER 2** wykorzystywany jest w różnych gałęziach przemysłu.

Opcjonalnie można zastosować głowicę z „termoformowaniem” folii – rozwiązaniem, które zostało zastrzeżone w urzędzie patentowym pozwalające na mechanicznym wypchnięciu pozostałości powietrza z pojemnika poprzez ukształtowanie menisku wklęsłegoz folii. Taki sposób zabezpieczenia wydłuża okres przydatności produktu do użycia.

■ CECHY I ZALETY URZĄDZENIA:

- zapewnij sobie większą kontrolę nad swoim produktem oraz produkcją;
- zabezpiecz swój produkt przed przeciekaniem;
- zabezpiecz swój produkt w transporcie;
- wydłuż termin przydatności produktu do spożycia;
- zminimalizuj ryzyko przedostania się ciał obcych do Twojego produktu;
- zminimalizuj ryzyko powstania pleśni na produkcie;
- możliwość pracy z wiadrami o różnych kształcie i budowie;
- szybka i łatwa wymiana głowicy zgrzewającej (do 15 minut);
- możliwość zintegrowania z istniejącą linią produkcyjną;
- otwarta konstrukcja = łatwa konserwacja;
- przedmuch gazem;
- przedmuch gorącą parą przed zgrzaniem wiadra folią;
- sterylizacja folii lampami UV.



DANE TECHNICZNE:

Wymiary: długość, szerokość, wysokość	ok. 1680 x 900 x 1000 (mm)
Waga urządzeń	ok. 270 kg
Zakres wiader	1 - 40 l
Maksymalna średnica wiader	380 mm - zgrzew na płasko 380 mm - zgrzew z termoformowaniem
Maksymalna wysokość wiader	370 mm - zgrzew na płasko 370 mm - zgrzew z termoformowaniem
Zakres temperatury	0 ÷ 300 °C
Wykonanie	Stal nierdzewna 304, osłony z poliwęglanu
Kierunek pracy urządzenia	dowolony
System wymiany pod inny format wiadra	łatwy i przyjazny system wymiany modułów pod inne wiadro
Najwyższej klasy komponenty	Pneumatyka: Metal Work lub Festo - pozostałe do potwierdzenia Automatyka: Omron lub Siemens - pozostałe do potwierdzenia
Różne kształty wiader	Okrągłe, owalne, prostokątne, kwadratowe

MEDIA:

Moc znamionowa	3P+N+PE, 400V, AC/50 Hz
Napięcie znamionowe	1,5 kW
Zabezpieczenie	16A
Ciśnienie robocze	6 BAR
Sprężone powietrze	270 l/min

KONTAKT:



KRAM FC
ul. Słoneczna 3C
82-440 Dzierzgoń



tel. +48 55 625 53 23
e-mail: info@kramfc.com
www.kramfc.com