



Automatyczna przewijarka z możliwością przewijania rolek o dużym (rolki maszynowe) oraz małym nawoju (rolki ręczne), mini rolek typu „granat” oraz mini rolki typu mini-wrap w trybie automatycznym. W urządzeniu zastosowano układ nawijanie dwupoziomowego pozwalającego pozycjonować nawój względem różnych długości tulei. Przewijarka została wyposażona w przekładnię elektroniczną, która umożliwia bardzo precyzyjne nastawienie naciągu folii. Proces zmiany naciągu można zmieniać nawet podczas cyklu nawijania. Zastosowano innowacyjny system automatycznej wymiany tulejek, który wykonywane jest w systemie rewolwerowym umożliwiającym wymianę nawiniętych rolek podczas nawijania. W urządzeniu **KRAM PSTG** zastosowano innowacyjny system pozycjonowania (napęd liniowy) tulejek na wałkach rozprężnych wykorzystywany przy przewijaniu granatów oraz mini rolek. Oprócz wykonywania zadań specjalnych czyli rozcinania przewijarka może nawijać rolki w trybie standardowym bez rozcinania.

■ **CECHY I ZALETY URZĄDZENIA:**

- automatyczny pobór oraz wymiana tulejek papierowych;
- pełna kontrola prędkości przewijania;
- możliwość zmiany czasu przyspieszenia i hamowania;
- czujnik zerwana folia;
- czujnik folia na wale;
- czujnik koniec jumbo;
- system centralnego smarowania łożysk;
- łatwy i przyjazny system zakładania jumbo;
- przekładnia elektroniczna
- elektryczne przesunięcie jumbo lewo/ prawo;
- możliwość nawijania folii na bardzo cienkie tulejki;
- rozcinanie mini wrapów i granatów w trybie automatycznym.

■ DANE TECHNICZNE:

Rodzaje przewijanych folii:	PE stretch & cling, PVC stretch & cling, nano folie
Wymiary (długość, szerokość, wysokość):	ok. 2900/2600/1800 + szafa 1200/500/1500
Waga urządzenia:	ok. 2000 kg
Napięcie znamionowe:	3 P 400V AC/50Hz + N + PE
Zasilanie:	15 kW
Napęd:	4x serwomotor
Czas przyspieszenia:	2,7s - 2,9s uzależnione od wielkości jumbo rolki
Czas hamowania:	2,7s - 2,9s uzależnione od wielkości jumbo rolki
Prędkość liniowa:	0-1400 m/min.
Szerokość przewijanej folii:	250 - 500 mm
Średnica tulejki jumbo rolki:	76mm
Średnice wewnętrzne tulejek papierowych:	30, 38, 50 (mm)
Kontrola naciągu:	z poziomu panelu sterowania
Ciśnienie robocze:	6 BAR
Zużycie sprężonego powietrza:	ok. 250 l/min.
Możliwość uzyskania mini rolek i granatów	100mm x 5 szt. 125mm x 4 szt. 166mm x 3 szt. 140mm x 5 szt. z wydłużoną tulejką „granat” 245mm x 4 szt. z wydłużoną tulejką „granat” 250mm x 2 szt.



KONTAKT:



KRAM FC
ul. Słoneczna 3C
82-440 Dzierzgoń



tel. +48 55 625 53 23
e-mail: info@kramfc.com
www.kramfc.com