

## ■ ZGRZEWARKA DO TACEK

Automatyczne odcięcie folii również po krawędzi pojemnika

Nieprzywierająca powierzchnia zgrzewająca, z systemem szybkiego i równomiernego rozprzodzenia ciepła


System amortyzujący docisk

Regulacja temperatury w zakresie od 0°C do 220°C

Podajnik folii z napinaczem zabezpieczającym zwijanie się folii

Ramka wykonana ze specjalistycznego stopu odpornego na korozję

Solidna, nierdzewna konstrukcja



## ■ INFORMACJE

- możliwość wykonania pod każdy rodzaj pojemnika
- wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- płynna i precyzyjna regulacja temperatury
- wizualna informacja o gotowości do pracy
- wymiary: 595 × 250 × 250 mm
- czas nagrzania ok. 10 minut
- automatyczne odcięcie folii po długości oraz po obrysie pojemnika
- napinacz zapobiegający zwijaniu się folii
- wypinany przewód zasilający
- matryca ze specjalnego stopu aluminium
- antypoślizgowe nóżki

## ■ ZABEZPIECZENIA

- zabezpieczenie przegrzania
- wysuwana gilotyna
- odizolowane, nieprzewodzące ciepła ramię dociskowe
- antypoślizgowe nogi stabilizujące maszynę
- bezpiecznik przeciążeniowy
- podświetlony system on/off
- widoczne oznaczenia niebezpieczeństw
- odizolowany regulator mocy
- innowacyjny system odprowadzania ciepła
- zabezpieczenie przed samoczynnym opadaniem ramienia

